

ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД. МОТОР ДВИЖЕНИЯ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ.

RA 43|BM 40

RA 55|BM 40

- ⦿ Работать уверенно и не уставая - можно благодаря регулируемой по высоте ручке с противоскользящим покрытием.
- ⦿ Встроенный в шланг, хорошо видимый показатель уровня чистой воды.
- ⦿ Защита от брызг для щетки в стандартном исполнении уменьшает расход воды и химии, сохраняет окружающую среду.
- ⦿ Опциональное исполнение silent с уровнем шума всего 60 дБ (А) для тихой работы в помещениях с особыми требованиями.
- ⦿ Легко читаемая и интуитивно понятная для пользователя панель управления с функцией движения вперед/назад.
- ⦿ Варианты исполнения для решения любых задач - с мотором движения или без него, две рабочие ширины, со встроенным зарядным устройством или без него, с системой дозирования химии или без нее, с емкостью АКБ от 70 Ач 5 до 110 Ач 5.



# ДВА ВАРИАНТА.



## RA 43|BM 40

## RA 55|BM 40

Д x Ш x В	1140 x 510 x 870 мм	1200 x 550 x 870 мм
Рабочая ширина	430 мм	550 мм
Ширина водосборной рейки	730 мм	850 мм
Теоретическая производительность	1720 м <sup>2</sup> / ч	2200 м <sup>2</sup> / ч
Уровень шума	65/60* дБ (А)	65/60* дБ (А)
Вес	82 кг	84 кг
Рабочий вес (100 Ач 5)	200 кг	202 кг

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	24 В	24 В
Номинальная мощность, общая	1050 Вт	1050 Вт
Количество отдельных АКБ	2	2
Емкость АКБ (обслуж.) макс.	110 Ач 5	110 Ач 5
Емкость АКБ (необслуж. гель) макс.	100 Ач 5	100 Ач 5

## БАКИ

Объем чистой воды	40 л	40 л
Объем грязной воды	40 л	40 л

## ВСАСЫВАЮЩИЙ МОТОР

Разряжение, макс.	110 мбар	110 мбар
Поток воздуха, макс.	32 л / с	32 л / с

## МОТОР ДВИЖЕНИЯ

Номинальная мощность, общая	150 Вт	150 Вт
Скорость, макс.	4 км / ч	4 км / ч

## ЩЕТКИ И НАСАДКИ ДЛЯ ПАДОВ

Количество	1	1
Скорость вращения	150 об / мин	150 об / мин
Давление щетки	23 кг	24 кг

\*исполнение silent - на заказ